TECHNISCHES DATENBLATT

PARKETT COMFORT

LOBO FLOORS

TECHNISCHE MERKMALE | PRODUKTAUFBAU

Format Landhausdiele XL		2200 x 180 mm
Produktstärke		14 mm
Gewicht pro m²		8,56 kg
Verlegeart		FoldDown
Paket	**Anzahl Planken**	7 Stk.
	m² | Gewicht	2,77 m² | 23,7 kg
Palette	**Anzahl Pakete**	40 Stk.
	m² | Gewicht	10,8 m² | 948 kg

1	Deckschicht / Nutzschicht (2,5 mm)
2	Mittellage (Fichte/Kiefer Lamellen) mit Fold-Down Klickverbindung
3	Gegenzug (Fichte/Kiefer)



Stirnseitig **Längsseitig**

KENNZEICHNUNG	SYMBOL	NORM	WERT
Gesamtdicke		EN 14342:2013	10 mm
Nutzschichtdicke	2 mm	EN 14342:2013	2,5 mm
Mindestdichte		EN 14342:2013	500 kg/m³
Wärmeleitfähigkeit		EN 14342:2013	0,14 W/mK
Fußbodenheizungseignung		EN 14342:2013	Warmwasser: Ja Elektro: Ja
Brandverhalten	Dfl-s1	EN 14342:2013	Dfl - s1
Rutschverhalten	DS	EN 14342:2013	NPD
Freisetzung von Formaldehyd	E1 HCHO	EN 14342:2013	E-1
Emission von Pentachlorphenol (PCP)	DL PCP	EN 14342:2013	< 5 ppm
Brinellhärte (Eiche)		EN 14342:2013	34 (N/mm²)

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte-produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen.